

Powered by



# Power im Dreiklang

Immer die richtige Wahl für „easy Rider“



## AGM -Technologie:

- + geladen & gefüllt, sofort einbaufertig
- + erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer
- + versiegelte AGM-Fließtechnik
- + absolut wartungsfrei nach EN-Norm (kein Nachfüllen von Wasser mehr notwendig)

## AGM -Technologie:

- + trocken vorgeladen, Auslieferung mit Säurepack
- + erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer
- + versiegelte AGM-Fließtechnik
- + wartungsfrei (kein Nachfüllen von Wasser mehr notwendig)

## Klassische Technologie:

- + trocken vorgeladen, Auslieferung mit Säurepack
- + Hohe Startleistung bei jedem Wetter
- + Robuste Konstruktion = lange Lebensdauer
- + Wartungsfreundlich

Unsere rundutec® Batterie-Editionen liefern für jeden Einsatz die passende Leistung.

Art.-Nr.	Volt	Ah	CCA -18 °C (A)	Länge (in mm)	Breite (in mm)	Höhe (in mm)	Endpol	Schaltung / Layout
<b>Silver Edition</b>								
RNU-YTR4A-BS	12	2,3	30	113	48	85	12	+
RNU-YTZ7S	12	7	80	113	70	108	Y5	-
RNU-YT7B-BS	12	7	70	150	65	93	Y11	+
RNU-YTZ10S	12	8	120	150	85	93	Y11	+
RNU-YT9B-BS	12	9	90	150	70	105	Y11	+
RNU-YT12B-BS	12	10	125	150	70	130	Y11	+
RNU-YTZ12S	12	11	130	150	85	112	Y11	+
RNU-YB10L-BS	12	11	120	132	88	144	Y11	-
RNU-YB12A-BS	12	12	140	132	78	157	Y11	+
RNU-YB12AL-BS	12	12	140	132	78	157	Y11	-
RNU-YT14B-BS	12	12	135	150	70	145	Y11	+
RNU-YTZ14S	12	14	130	150	85	112	Y11	+
RNU-YTX16-BS	12	14	200	150	87	161	Y11	+
RNU-Y50-N18L-BS	12	19	200	204	90	159	Y11	-
RNU-YB16-BS	12	19	190	174	100	153	Y11	+
RNU-53030/U1	12	28	300	195	125	176	U1	-
RNU-53034/U1	12	28	300	195	125	176	U1	+
<b>Red Edition</b>								
RNU-YTX3L-BS	12	3	30	97	56	109	Y6	-
RNU-YTX4L-BS	12	3	50	113	70	85	Y5	-
RNU-YTX5L-BS	12	4	70	113	70	105	Y5	-
RNU-6N4-BS	6	4	40	70	70	96	ohne	
RNU-YT5AL-BS	12	5	70	119	60	128	Y6	-
RNU-YTX7L-BS	12	6	85	113	70	130	Y5	-
RNU-YTX7A-BS	12	6	90	150	87	93	Y5	+
RNU-YTX9-BS	12	8	120	150	87	105	Y5	+
RNU-YTX7E-BS	12	8	100	135	75	132	Y6	+
RNU-YT12A-BS	12	10	140	150	85	107	Y5	+
RNU-YTX12-BS	12	10	180	150	87	130	Y5	+
RNU-YTX14-BS	12	12	200	150	87	145	Y5	+
RNU-YTX14AH-BS	12	12	160	135	87	165	11	+
RNU-YTX14AHL-BS	12	12	160	135	87	165	11	-
RNU-YTX16-BS-1	12	14	230	150	87	161	Y1	+
RNU-YTX20CH-BS	12	18	270	150	87	161	Y4	+
RNU-YTX20L-BS	12	18	270	175	87	155	Y4	+
RNU-YTX18L-BS	12	20	200	205	87	162	Y6	-
RNU-YTX24HL-BS	12	21	350	205	87	162	Y4	-
<b>Black Edition</b>								
RNU-YB3L-A	12	3	35	98	56	110	Y6	-
RNU-YB3L-B	12	3	35	98	56	110	Y6	-
RNU-YB4L-B	12	4	45	120	70	92	Y5	-
RNU-6N4B-2A	6	4	30	101	47	95	ohne	
RNU-6N4-2A-7	6	4	30	70	70	95	ohne	
RNU-YB5L-B	12	5	60	120	60	130	Y6	-
RNU-12N5,5-3B	12	5,5	50	135	60	130	Y6	-
RNU-6N6-3B-1	6	6	55	98	56	110	Y6	-
RNU-YB9-B	12	9	100	135	75	139	Y6	-
RNU-YB7L-B	12	8	100	135	75	133	Y3	-
RNU-YB7L-B2	12	8	100	135	75	133	Y8	-
RNU-YB9L-A2	12	9	100	135	75	139	Y2	-
RNU-YB9L-B	12	9	100	135	75	139	Y6	-
RNU-12N9-3B	12	9	100	135	75	139	Y6	-
RNU-B49-6	6	10	90	91	83	161	Y6	-
RNU-6N11A-3A	6	11	100	120	60	130	Y6	-
RNU-YB12AL-A2	12	12	155	134	80	160	Y6	-
RNU-YB12AL-A	12	12	155	134	80	160	Y6	-
RNU-YB12A-A	12	12	155	134	80	160	Y6	-
RNU-YB12A-B	12	12	155	134	80	160	Y6	-
RNU-YB14L-B2	12	14	185	134	89	166	Y8	-
RNU-YB16B-A1	12	16	210	160	90	161	Y4	-
RNU-YB16AL-A2	12	16	220	205	70	162	Y2	-
RNU-51814	12	18	170	186	81	170	Y10	-
RNU-51913	12	19	170	186	81	170	Y10	-
RNU-YB16-B-USA	12	19	210	175	100	155	Y6	-
RNU-Y50-N18L-A3-USA	12	20	250	205	90	162	Y7	-
RNU-12N24-4	12	24	250	184	124	174	Y3	-
RNU-52515	12	25	320	187	130	170	Y10	-
RNU-YHD-12	12	28	320	205	130	165	Y9	-
RNU-53030	12	30	320	187	130	170	Y10	-
RNU-53034	12	30	320	187	130	170	Y3	-



## Gezähmte Naturgewalt

Die rundotec Batterie-Editionen in Silver, Red und Black stehen zum Einbau für folgende Fahrzeug-Kategorien zur Verfügung:



Motorräder



Motorroller



Quads und Geländewagen (ATVs)



UTV-Quads



Aufsitzrasenmäher



Schneemobile



Jetskis

